



## G210系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

# 优异性能、超值选择

### 产品主要特色

- 双马达设计
- 203 dpi 或 300 dpi
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 内部纸卷容量 5 英寸外径、可选配 8.4 英寸外径纸卷架
- 打印机构模块设计
- 超大内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM
- USB 2.0 标准通讯接口
- 内建 True Type Font 字型
- 内含卷标编辑软件与 Windows 驱动程序

### 应用市场

- 制造与仓储业
  - 制造标示
  - 商品标示
  - 指示标签
- 医疗业
  - 病患识别
  - 药品标示
  - 标本标示
- 邮政包裹业
  - 快递传输标签
- 小型企业/居家办公
- 零售业
  - 价格卷标
  - 货架标签
  - 珠宝标签



# G210 系列 – 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	G210	G310
分辨率	8 点/毫米(203 DPI)	12 点/毫米(300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式	
最大打印速度	127 毫米 (5")/秒	102 毫米 (4")/秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	104 毫米 (4.09")
最大打印长度	2,794 毫米 (110")	1,016 毫米 (40")
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	224 毫米 (宽) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (长) 8.82" (宽) x 7.32" (高) x 11.57" (长)	
重量	2.45 公斤 (5.4 磅)	
内部纸卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外径	
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash memory</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> <li>• microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB</li> </ul>	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> </ul>	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz</li> <li>• 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W</li> </ul>	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整)</li> <li>• 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整)</li> <li>• 碳带用尽传感器</li> <li>• 印字头抬起传感器</li> </ul>	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八种位图字体</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器</li> <li>• 可透过软件下载 Windows 字型使用</li> </ul>	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code</li> </ul>	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式/内卷式)	
纸张宽度	25.4 ~ 118 毫米(1.0" ~ 4.6")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.254 毫米(2.36 ~ 10 密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5")	
标签长度	10 ~ 2,794 毫米(0.39" ~ 110")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class A、CE Class A、CCC	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘</li> <li>• 快速安装指南</li> <li>• USB 传输线</li> <li>• 电源线</li> <li>• 外接式电压自动切换电源供应器</li> <li>• 纸卷轴、纸卷固定板 x 2</li> <li>• 碳带卷轴 x 2</li> <li>• 碳带回收纸筒</li> </ul>	



- 总公司
- TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
- 电话: +886 2 2218 6789
- E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 利泽厂
- TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
- 电话: +886 3 990 6677
- E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 美国
- TSC Auto ID Technology America Inc.
- Corporate Office
- 电话: +1 909 525 9779
- E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- Orlando Office
- 电话: +1 407 704 8918
- E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 加拿大
- TSC Auto ID Technology America Inc.
- 电话: +1 909 525 9779
- E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 墨西哥
- TSC Mexico Representative Office
- 电话: +52 (33) 3836 6682
- E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 巴西
- TSC Brazil Representative Office
- 电话: +55 (11) 9597 8098
- E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲
- TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
- 电话: +49 (0) 8106 37979 00
- E-mail: emea\_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯
- TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
- 电话: +7 495 249 9017
- E-mail: emea\_sales@tscprinters.com
- 中东
- TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
- 电话: +971 4 2533 069
- E-mail: emea\_sales@tscprinters.com
- 亞太地區
- TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
- 电话: +886 2 2218 6789
- E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 中国
- Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
- 电话: +86 22 5981 6661
- E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。  
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。  
上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。  
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.