

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



ME240 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

经济机种 优质首选

产品主要特色

- LED 显示操作面板
- 可调式纸张传感器
- 印字头压力调整旋钮
- 碳带容量450公尺
- 铝合金铸造打印机机构模块
- TSPL-EZ™ 韧体 - 打印机语言兼容
- 203 DPI与300 DPI分辨率
- SD卡内存扩充插槽 (最大可扩充至4 GB)
- 高效能标签打印

应用市场

- 仓储物流业
 - 标签应用
 - 包装
 - 运输
 - 库存管理
 - 货架标签
- 制造业
 - 制造标示
 - 商品标示
 - 库存管理
 - 规范标签
- 医疗业
 - 病患识别
 - 药品标示
 - 标本标签
 - 腕带打印
 - 入场证



ME240 系列 – 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	ME240	ME340
分辨率	8 点/毫米(203 DPI)	12 点/毫米(300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式	
最大打印速度	152 毫米 (6") /秒	102 毫米 (4") /秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09") /秒	104 毫米 (4.09") /秒
最大打印长度	2,286 毫米 (90") /秒	1,016 毫米 (40") /秒
机壳	铝合金铸造打印机机构块/金属外壳, 含透明大窗口设计	
体积尺寸	286 毫米 (宽) x 259 毫米 (高) x 434 毫米 (长) 11.26" (宽) x 10.20" (高) x 17.09" (长)	
重量	11 公斤 (24.25 磅)	
内部纸卷最大尺寸	203.2毫米 (8") 外径	
碳带	450 公尺, 最大81.3 毫米外径, 1"碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")	
中央处理器	32位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充槽可扩展内存至 4 GB 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网服务器(出厂选配) • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) • 并行埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n无线网络传输(客户选配) 	
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.0A, 47-63Hz • 直流输出: DC 24V, 3.3A, 80W 	
操作开关、按钮	一个电源开关及两个操作按钮(Pause、Feed)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及True Type Font字型产生器 • 可透过软件下载Windows 字型使用 	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11, Logmars • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸(外卷式)	
纸张宽度	25.4 ~ 118毫米(1.0" ~ 4.6")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3")	
标签长度	5 ~ 2,286毫米(0.2" ~ 90")	
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 度(非凝结)10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒 • 外挂式3"纸卷轴 x 2 	
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> • LCD 操作面板, 显示屏 128 X 64画素 • 内建以太网服务器 • USB host (支持单机操作键盘与条形码扫描仪) • 并行埠 (Parallel) 	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式) 	
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



- 总公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国**
TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- Orlando Office**
电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 加拿大**
TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.